

スポットカッター 取扱説明書

型式

SSC-82A	スタンダードタイプ スポットカッター
SSC-82VA	高張力鋼板対応 スポットカッター
SSC-82HVA	超高張力鋼板対応 スポットカッター
SSC-80HVA-L	超高張力鋼板対応 スポットカッター〔ロング〕

本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。この取扱説明書は人とその周囲の危害・損害を防ぐため、ご使用にあたっての注意事項や基本的な使い方を説明しています。

- ・本書の内容を最後までよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ・ご使用前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。
- ・この取扱説明書はいつでも使用できるよう大切に保管してください。

⚠ 安全上のご注意

1. 回転数の調整可能なドリルを使用してください。

2. 回転数を守ってご使用ください。

600～800rpm

回転数を守らないとカッターの破損や寿命低下の原因となります。
また、破損により思わぬ事故の可能性があります。

仕様

型式	外径	長さ	表面加工
SSC-82A	8.2mm	80mm	なし
SSC-82VA	8.2mm	80mm	特殊コーティング
SSC-82HVA	8.2mm	80mm	コバルトハイス / 特殊コーティング
SSC-80HVA-L	8.0mm	150mm	コバルトハイス / 特殊コーティング

※6.5mmのチャックは
ご使用いただけませんのでご注意ください。

製造元

株式会社 三協リール

〒263-0002

千葉県千葉市稲毛区山王町279-5

TEL:043-421-5551 FAX:043-421-5553

e-mail:info@triens.jp http://www.triens.jp

各ソーシャルメディアより、三協リールのニュースや
製品情報などを定期的に配信しております。

FB,IG,X : @triensjapan / YouTube : trienstube