TRIENS

ヘビーデューティーリール

M-series〔長尺タイプ〕

様々な作業に合わせ、新たに 7 機種のラインナップ

「もう少し長いタイプがほしい」

に応える**20m仕様**で

広範囲をサポート。

RoHS2
指令対応

取り扱いづらい太径・長尺ホースを
自動巻きで迅速に収納することで

足元の安全を確保、

片付け作業の**効率を改善!**

新ラインナップ
ランス作業向け
酸素ホースリール
MMWS-320A

設置方向

付属品

- 取付ベース板一式
- 接続用ニップル
- ジョイントホース

仕様

型　式	使用流体	ホース 内径(mm)	ホース 全長(m)	ホース 先端形状	ホース 種類	使用環境温度	最高使用圧力 (MPa)	ジョイントホース(一次側) 長さ(m)	ジョイントホース(一次側) 接続形状	本体重量 (kg)
MMWA-420A	エア	11	20	Rc1/2	ウレタン	−5～50℃	1.4	1.5	G1/2 ユニオンメスシート	21.5
MMWG-415A	エア	12.7	15	Rc1/2	合成ゴム	−5～50℃	1.4	1.5	G1/2 ユニオンメスシート	21.4
MMWG-420A	エア	12.7	20	Rc1/2	合成ゴム	−5～50℃	1.4	1.5	G1/2 ユニオンメスシート	22.5
MMWS-320A	酸素	9.5	20	金具なし	合成ゴム(酸素用)	−5～50℃	1.4	2.0	G3/8 ユニオンメスシート	22.5
MMWH-320A	高圧温水	9.5	20	G3/8 ユニオンメスシート	合成ゴム	0～50℃	14.0	1.5	G3/8 ユニオンメスシート	25.7
MMWO-320A	オイル	9.5	20	G3/8 ユニオンメスシート	合成ゴム	−5～50℃	7.0	1.5	G3/8 ユニオンメスシート	24.5
MMWO-420A	オイル	12.7	20	G1/2 ユニオンメスシート	合成ゴム	−5～50℃	7.0	1.5	G1/2 ユニオンメスシート	28.4

外観図

TRIENS

株式会社 三協リール

〒263-0002 千葉県千葉市稲毛区山王町279-5

TEL 043-421-5551

FAX 043-421-5553

e-mail：info@triens.jp

http://www.triens.jp

2021.3.12 1000P