


高圧温水ホースにおすすめ

高圧スピンジョイント



"長く使う" にこだわった三協リールのスピンジョイント

ロングセラーを裏付ける高品質のヒミツ



- 1) 精度の高いベアリング機構ステンレス製で高精度のため滑らかな回転が持続します
- ② Dリングとバックアップリングをダブル装備 高い耐圧性能と気密性を維持し、水漏れを防ぎます





スピンジョイントが 三協の製品だと ご存知でしたか?

隠れた名品なんですよ!



●仕様





SSP-2N SSP-3N

付属品:オスシート変換用ソロバン球(真鍮製) 本体材質:ステンレス(ソケットのみクロムメッキとなります)

型式	最高使用圧力	最高使用温度	適用流体	一次側接続形状	二次側接続形状	推奨締付トルク	本体重量
SSP-2N	15MPa以下	100℃以下	エア・水・温水・オイル	1/4Gメスシート	1/4G	20N·m	105g
SSP-3N	15MPa以下	100℃以下	エア・水・温水・オイル	3/8Gメスシート	3/8G	20N·m	140g

清掃。攝除。結車に 洋川 1/3 リ



詳しい仕様はホームページで ご確認いただけます。







SOH-210P 呼び径1/4 長さ10m



SOH-215P 呼び径1/4 長さ15m



SOH-310P 呼び径3/8 長さ10m



SOH-315P 呼び径3/8 長さ15m



MMH-315A 呼び径3/8 長さ15m



SOH-021P 呼び径1/4 長さ10m用 (ドラムのみ)



SOH-025P 呼び径1/4 長さ15m用 (ドラムのみ)



SOH-031P 呼び径3/8 長さ10m用 (ドラムのみ)



SOH-035P 呼び径3/8 長さ15m用 (ドラムのみ)



MMWH-320A 呼び径3/8 長さ20m

(1) TRIENS

株式会社 三協リール

〒263-0002千葉県千葉市稲毛区山王町279-5

TEL: 043-421-5551 FAX: 043-421-5553

e-mail: info@triens.jp

